

## NetPing 2/PWR-220 v2/SMS, NetPing 2/PWR-220 v3/ETH

Удалённое управление розетками электропитания  
по сети Ethernet/Internet и SMS



Устройство **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS** подключается к сети Ethernet и позволяет удалённо управлять двумя розетками электропитания; удалённо включать/выключать и перезагружать розетки по команде с web-интерфейса устройства, SNMP-командой, URL-encoded командой, а также при помощи SMS-сообщений через встроенный в устройство GSM-модем. Кроме того, устройство содержит четыре линии ввода-вывода, что позволяет подключать внешние датчики, либо управлять внешними устройствами.

### Особенности устройства **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS**:

- ▶ Встроенный аккумулятор позволит внутреннему GSM-модему продолжать получать данные с подключённых датчиков при отсутствии внешнего электропитания. Устройство будет отправлять SMS-уведомления о событиях на датчиках при отсутствии внешнего электропитания.
- ▶ На корпусе устройства установлены управляемые розетки 220 В суммарной мощностью 1000 Вт.
- ▶ У **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS** два разъёма Ethernet, что позволяет подключить устройство, даже если на вышестоящем Ethernet коммутаторе нет свободных Ethernet-портов. При использовании дополнительного адаптера **VAP11N** возможно **подключение к Wi-Fi сети**.
- ▶ Встроенный в устройство GSM-модем обеспечивает резервный и независимый канал связи с устройством посредством SMS-сообщений.
- ▶ Устройство **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS** поддерживает выполнение определённых правил управления на основе данных, полученных от датчиков. Например, возможно автоматическое включение/выключение розеток устройства в зависимости от данных с подключённых датчиков.
- ▶ Устройство может выполнять включение/выключение розеток по недельному расписанию.

**NetPing 2/PWR-220 v3/ETH** без встроенного аккумулятора и GSM-модема является упрощенной модификацией устройства **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS**. Данное устройство имеет аналогичный функционал, кроме автономной работы от аккумулятора и отправки SMS-уведомлений/получения SMS-команд.

На основе устройств **NetPing 2/PWR-220 v2/SMS**, **NetPing 2/PWR-220 v3/ETH**, в сочетании с датчиком температуры и **ИК модулем IRC-TR v2**, возможна реализация решения термостата.

К устройствам могут быть подключены следующие датчики:

- ▶ Датчики температуры
- ▶ Датчик влажности
- ▶ Датчик наличия 220 В
- ▶ Датчик открытия/закрытия двери
- ▶ Датчик протечки

К устройствам могут быть подключены следующие аксессуары:

- ▶ ИК модуль расширения IRC-TR v2
- ▶ Управляемые розетки NetPing AC/DIN
- ▶ Адаптер WiFi VAP11N
- ▶ Переходники для PWR-220
- ▶ Переходники ИБП
- ▶ Удлинитель шлейфа датчика RC



**netping**

ООО «Алентис Электроникс»

Телефон: +7-495-64-68-537

E-mail: [sales@netping.ru](mailto:sales@netping.ru)

Сайт: [www.netping.ru](http://www.netping.ru)